ROWE Schneidemaschinen
Präzision und höchste Qualität.
ROWE
GROSSFORMAT: ROWE.
Unübertroffene Langlebigkeit
Selbstschärfender Messerkopf
Anlagetisch aus Aluminium
... und vieles mehr!
ReproStation
Am Kirschbaum 14
42929 Wermelskirchen
Tel. +49(0)2196/8877950
Mail info@reprostation.de
www.reprostation.de
Schneidetechnik. Made in Germany.

ROWE SCHNEIDETECHNIK

Die professionellen Schneidemaschinen von ROWE mit manuellem oder elektrischem Antrieb decken Schnittbreiten bis 200 cm (78,7“) ab. Breitere Materialien können über die beidseitig geöffneten Seitenteile geschoben und fortlaufend bearbeitet werden. Mit DIN-gerechten Ausrichtmarken auf dem antistatisch aufgebauten Anlagetisch und der Lineatur der Andruckleiste wird ein präziser Schnitt ermöglicht.



ROWE 59 • manuell 150 cm (59“)
ROWE 198 • elektrisch 150 cm (59“)
ROWE 198-2 • elektrisch 200 cm (78,7“)

ROWE 59

Präzise Anschlagleiste mit Skala

Auslösen des Schnittes über Fußschalter

Effizientes Schneiden durch Kurztastbetätigung

Praktische Schnittkantenbeleuchtung

Selbstschärfender und wartungsfreier Messerkopf

Die in diesem Prospekt aufgeführten Modelle und Beschreibungen enthalten z.T. Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Technische Daten	ROWE 59	ROWE 198	ROWE 198-2
Arbeitsbreite in cm (Inches)	150 (59)	150 (59)	200 (78,7)
Integrierter Floorstand	✓	✓	✓
Antrieb	manuell	elektrisch	elektrisch
Selbstschärfender und wartungsfreier Messerkopf	✓	✓	✓
Automatischer Papierandruck während des Schnittes	✓	✓	✓
Auffangbeutel für Papierabfall	✓	✓	✓
Abnehmbarer Auffangbeutel zum effizienten Entleeren	✓	✓	✓
Fußschalter und Schaltleiste zum Auslösen des Schnittes	-	✓	✓
Kurztastbetätigung	-	✓	✓
Antriebsmotor für Dauerbetrieb	-	✓	✓
Plexiglasabdeckung der Schnittzone mit Sicherheitsschalter	-	✓	✓
Umstellweiche für Bahnschnitte zur rückseitigen Ablage	-	✓	✓
Schnittkantenbeleuchtung	o/+	✓	✓
Anschlagleiste mit Skala	o/+	o/+	o/+
Abrollvorrichtung	o/+	o/+	o/+
Breite/Tiefe/Höhe in mm	1742 x 460 x 975	1760 x 460 x 1030	2260 x 460 x 1030
Tischhöhe in mm	900	900	900
Höhenverstellung Floorstand 25 - 150 mm	o/+	o/+	o/+
Gewicht inkl. Floorstand in kg	30	51	60
Stellfläche in m2	ca. 0,8	ca. 0,81	ca. 1,04
Nennspannung / Strom	-	230 V, 1 NAC, 50/60 HZ, 0,6 A, 140 VA	230 V, 1 NAC, 50/60 HZ, 0,9 A, 200 VA
Prüfzeichen / Zertifikate	RoHS, CE	RoHS, CE	RoHS, CE
Beschneidbare Materialien			
Papier	55 - 250 g/m2	55 - 250 g/m2	55 - 250 g/m2
Kartonstärke in mm (Inches)	max. 1 (0,04)	max. 0,5 (0,02)	max. 0,5 (0,02)
PE / Folie / Filmmaterialstärke in mm (Inches)	max. 0,5 (0,02)	max. 0,5 (0,02)	max. 0,5 (0,02)
Laminatstärke in mm (Inches)	max. 0,5 (0,02)	max. 0,5 (0,02)	max. 0,5 (0,02)
Transparent	max. 250 g/m2	max. 250 g/m2	max. 250 g/m2
Metallfolie	materialabhängig	materialabhängig	materialabhängig

LEGENDE: ✓ Serienausstattung o/+ Zusatzausstattung, nachrüstbar - nicht verfügbar

Made in Germany.

GROSSFORMAT: ROWE.

REPROSTATION
Am Kirschbaum 14
42929 Wermelskirchen
Tel. +49(0)2196/8877950
Mail info@reprostation.de
www.reprostation.de