



imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

PERFORMANCE **NEU DEFINIERT**

Optimieren Sie Druck- und Scan-Workflows mit diesen nachhaltigen 36" (91,4 cm) Multifunktionsdruckern. Profitieren Sie vom geräuscharmen Betrieb, der höheren Produktivität und der intuitiven Funktionalität, um Ausdrücke in professioneller Qualität mit scharfen, klaren Linien und lebendigen roten Farben zu erstellen – perfekt für attraktive CAD-Zeichnungen und Marketingmaterialien. Steigern Sie Ihre Produktivität durch die integrierten Scanfunktionen mit hohen Druck- und Scangeschwindigkeiten für einen effizienten Arbeitsablauf.

- **Integrierte Funktionen**

Optimieren Sie Druck- und Scanprozesse durch ein erstklassiges Multifunktionssystem. Genießen Sie das 15,6" (39,6 cm) Touchscreen-Panel des Scanners und die neueste Software. Sie ermöglichen eine nahtlose Verarbeitung mit gleichzeitigem Drucken und Scannen.

- **Professionelle Druckqualität**

Profitieren Sie von stabilen Bildverbesserungen für scharfe, klare Linien und von der neuen Magenta-Tinte für lebendige rote Farben. Das Ergebnis sind anschauliche und präzise CAD-Zeichnungen, Plakate und Schulungsmaterialien.

- **Verbesserte Produktivität**

Erstellen Sie DIN A1 CAD-Drucke in nur 17 Sekunden oder DIN A1 Plakate in 22 Sekunden. Sparen Sie Zeit beim Beschnitt überflüssiger Ränder durch randlose Drucke in allen Formaten und decken Sie durch größere Tintentanks, kurze Verarbeitungszeiten und einer schnellen Rückkehr aus dem Ruhemodus problemlos einen höheren Druckbedarf ab.

- **Intuitive Funktionen**

Folgen Sie den einfachen Anweisungen auf dem Display und behalten Sie stets wichtige Parameter wie Medientyp, verbleibende Medien- und Tintenmenge auf einem 4,3" (10,9 cm) Touchscreen im Auge. Sparen Sie Zeit durch das einfache Einlegen von Rollenpapier mit schnellem Zugriff über eine flache Abdeckung.

Canon

TECHNISCHE DATEN

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36 imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

SCANNERTECHNOLOGIE

Scantechnologie

Maximale Auflösung (dpi)

Papierweg

Scanbreite

Min. Scanbreite

Dokumentenbreite

Max. Scanlänge

Gewicht Scanner

Abmessungen (B x T x H)

Zertifikate

Ausgabe Front-/Rückseite

Dokumentenhandling - Vorderseite

oben/unten

Dokumentenstärke

Scangeschwindigkeit 8-Bit Graustufen

& S/W @200 dpi

Scan-to-PC: Scangeschwindigkeit

24-Bit Farbe @200 dpi

Kopieren: Scangeschwindigkeit 24-Bit

Farbe @200 dpi

USB-Schnittstelle

Steuerelemente Scanner

Markendesign/Farbe

Mitgelieferte Software

Lieferumfang

IPF TM-350 MFP Z36

IPF TM-355 MFP Z36

Einzelnsensor

1.200 dpi

Flach

36" (91,4 cm)

6" (15 cm)

38" (96,5 cm)

8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)

7,8 kg

105,6 x 25,1 x 15,6 cm mit Dokumentenrückführung

Europa: CE-Zeichen,

Andere Länder: CB-Zertifizierung

Rückseite (Frontausgabe mittels Dokumentenrückführung)

Auf

0,07 bis 1 mm

33 cm/Sek.

7,62 cm/Sek.

15,24 cm/Sek.

3.0 (rückwärts kompatibel zu USB2)

Stopp, Vor, Zurück, LED-Status

Kein/Canon Schwarz

SmartWorks MFP V6

Z36 Scanner

Aufhängung für Drucker sowie Halterung für Systemsteuerung

2 Papierführungen

3 Dokumentenrückführungen

Kalibrierblatt

Montage- und Inbetriebnahme-Anleitung

USB3-Kabel (2 Meter)

Stromversorgung

15,6" (39,6 cm) große Systemsteuerung durch Multitouch-Display

3:1 Dreipoliges-Stromkabel - 1 Ortsnetz-kabel erforderlich

(nicht im Lieferumfang)

Windows 10 Enterprise LTSC 64-Bit, CPU: Intel Pentium G5400T,

SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4,

15,6" (39,6 cm) großes Multitouch-Display, 1.566 x 768, 3 x USB3 & 1 x USB2,

1 x GbE (Rückseite), Netzschalter und 1 x USB 3 (Vorderseite).

DRUCKERTECHNOLOGIE

Druckertyp

Drucktechnologie

Druckauflösung

Zahl der Druckdüsen

Strichgenauigkeit

Auflösung Druckdüsen

Größe der Tintentröpfchen

Tintenkapazität

Tintenart

Kompatible Betriebssysteme

Andere unterstützte Protokolle zur

Auftragsübermittlung

Druckersprachen

Standardschnittstellen

5 Farben 36" (91,4 cm)

Canon Inkjet-on-Demand, 6 Farben, integrierter Typ

(1 Druckkopf mit 6 Chips)

2.400 x 1.200 dpi

Gesamt: 15.360 Düsen MBK: 5.120 Düsen BK, C, M, Y: je 2.560 Düsen

max. ± 0,1 %

Einstellung durch den Nutzer erforderlich, Druckumgebung und Medien

müssen denen entsprechen, die für die Einstellungen verwendet wurden.

1.200 dpi (2 Zeilen)

min. 5 Pikoliter pro Farbe

Tinte im Lieferumfang: 490 ml

(130 ml MBK, 90 ml BK, C, M, Y)

Tintentanks: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)

5-Farb-Pigmenttinte: MBK, BK, C, M, Y

32-Bit: Windows 7, 8.1, 10,

64-Bit: Windows 7 / 8.1 / 10 / 11, Server 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016 /

2019 / 2022

Apple Macintosh: macOS 10.15.7 bis macOS 13

Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, JPEG

(Ver. JFIF 1.02), CALS G4

USB-A-Port: -

USB B Port: Hi-Speed

Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u

(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)

WLAN: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b

* In der Bedienungsanleitung erfahren Sie, wie Sie das WLAN aktivieren

und deaktivieren.

SPEICHER

Standardspeicher

Festplatte

2 GB

Erweiterungsschacht: nein

-

128GB

(physischer Speicher 2 GB)

Steckplatz: nein

500 GB (verschlüsselt)

DRUCKGESCHWINDIGKEIT

CAD-Zeichnung:

Normalpapier (DIN A1):

Normalpapier (DIN A0):

Plakat:

Normalpapier (DIN A0)

Schweres beschichtetes Papier

(DIN A0)

MEDIENHANDLING

Medienzufuhr und -ablage

Medienbreite

Medienstärke

min. bedruckbare Papierlänge

max. bedruckbare Papierlänge

max. Rollendurchmesser

Rollenkerngröße

Empfohlene Randbereiche

Ränder Druckbereich

Zufuhrkapazität

Druckbreite randloser Druck

(nur Rollenware)

max. Anzahl ausgegebener Drucke

STROMVERSORGUNG UND

BETRIEBSUMGEBUNG

Stromversorgung

Stromverbrauch

Betriebsumgebung

Lärmbelastung

(Power/Pressure)

Abmessungen und Gewichte

WAS GEHÖRT DAZU?

Lieferumfang

Mitgelieferte Software

OPTIONEN

Optionales Zubehör

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Vom Benutzer austauschbar

TM-350 MFP Z36

TM-355 MFP Z36

0:17 (Schneller Sparmodus); 3,2 Seiten/Min.

0:32 (Schneller Sparmodus)

0:41 (Schneller Modus)

1:08 (Standard)

0:37 (Schneller Sparmodus)

0:43 (Schneller Modus)

1:18 (Standard)

1:40 (Schneller Modus)

2:33 (Standard)

Rolle: eine Rolle, Zufuhr oben, Ausgabe vorn

Bogenware: Zufuhr von oben, Ausgabe vorn

(manuelle Zufuhr mittels Medien-Freigabehebels)

Rollenpapier: 20,3 bis 91,7 cm

Bogenware: 20,3 bis 91,7 cm

Rollenpapier / Bogenware: 0,07 bis 0,8 mm

Rollenpapier: 20,3 cm

Bogenware: 27,9 cm

Rollenpapier: 18 m

(je nach Betriebssystem und Anwendung)

Bogenware: 1,6 m

150 mm

Innendurchmesser der Rollenspule: 2" (5,1 cm) / 3" (7,6 cm)

Rollenpapier: oben 20 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm

Bogenware (Apple AirPrint): oben 20 mm, unten 31 mm, seitlich 3 mm

Bogenware (Sonstige): oben 20 mm, unten 20 mm, seitlich 3 mm

Rollenpapier: oben 3 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm

Rollenpapier (Randlosdruck): oben 0 mm, unten 0 mm, seitlich 0 mm

Bogenware (Apple AirPrint): oben 3 mm, unten 12,7 mm, seitlich 3 mm

Bogenware (Sonstige): oben 3 mm, unten: 20 mm, seitlich: 3 mm

Rollenpapier: 1 Rolle

Bogenware: 1 Bogen

[Empfohlen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm

(ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Druckbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+)

420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 16", 18", 20", 22", 30", 34",

300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Andere Formate, randloser Druck in freien Formaten wird nur auf

Rollenpapier unterstützt (vom Benutzer definiert)

Standardposition: 1 Bogen

Falzstellung: Normalpapier 20 Blatt bei DIN A1 Hochformat / DIN A0

Hochformat

Flache Stellung: Normalpapier 20 Bogen bei DIN A2 Querformat / DIN A1

Querformat (außer bei stark gewelltem Zustand)

100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

Betrieb: max. 65 W

Ruhemodus: 2,2 W

Standard-Vorgabezeit

bis zum Ruhemodus:

ca. 5 Minuten

Ausgeschaltet: max. 0,1 W

Temperatur: 15 bis 30°C, Feuchtigkeit: 10 bis 80 % rel. Luftfeuchte

(keine Kondensation)

Normalbetrieb: ca. 41 dB (A) (Normalpapier, Standardmodus,

Strichzeichnungs-/Textmodus)

(Messung gemäß ISO7779)

Standby: max. 35 dB (A)

Betrieb: max. 6,2 Bels (Normalpapier, Standardmodus, Strichzeichnungs-/

Textmodus)

(Messung gemäß ISO7779)

Haupteinheit mit Ständer (B x T x H)

1.285 x 885 x 1.060 mm (Auffangkorb offen)

1.285 x 756 x 1.060 mm (Auffangkorb geschlossen)

63 kg (inkl. Rollenhaltersatz, exkl. Tinte und Druckkopf)

Drucker, Druckerständer, 1 Druckkopf, Netzkabel, 1 Satz Starter-Tintentanks,

Installationshandbuch, Merkblatt Sicherheit/Umweltbedingungen, LFP

Eur-Adressblatt, Wichtige Informationen, Einrichtungsanleitung für den

Druckerständer, Hinweise für PosterArtist WEB

Als Internet-Download verfügbare Software

2"/3" (5,1 / 7,6 cm) - Rollenhalter: RH2-35

IC-Kartenleserhalter: RA-02

Tintentanks: M: PFI-321 (300 ml), PFI-121 (130 ml),

MBK/BK/C/Y: PFI-520 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)

Druckkopf: PF-06

Schneidmesser: CT-08

Wartungskit: MC-31

Allgemeiner Hinweis

Einige Darstellungen sind zwecks optimaler drucktechnischer Wiedergabe simuliert. Alle Daten beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen. Die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Datum seiner Einführung zusammengestellt. Änderungen der endgültigen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern.

Für beste Ergebnisse empfiehlt Canon den Einsatz von Canon Original-Medien. Bitte informieren Sie sich in der Kompatibilitätsliste der Medien/Papiere darüber, welche Materialien empfohlen werden.



REPROSTATION

Am Kirschbaum 14
42929 Wermelskirchen
Tel. +49(0)2196/8877950
Mail info@reprostation.de
www.reprostation.de